

# TSシステム工法(除去工法)

建築物等の施工技術及び保全技術・建設技術審査証明 BCI-審査証明-53

## セキュリティー



アスベスト除去作業員のセキュリティーム



セキュリティームシャワー  
洗浄水の排水ろ過フィルター



作業中のアスベスト飛散防止  
負圧除じん装置の設置



作業場所の換気回数が最低  
毎時4回以上となるよう計算して設置



作業員は法令を遵守した  
安全な保護具を使用します。  
また負圧状態が悪化すると警報  
ブザー内蔵の負圧監視装置が  
働き事故を防止します。

## 施工手順



作業前 アスベスト粉じん濃度測定



作業足場設置



シート養生



粉じん飛散抑制湿潤剤塗布



アスベスト撤去完了検査立会



粉じん飛散防止剤散布



梱包した袋にも飛散防止剤散布



アスベスト除去終了  
作業後 アスベスト粉じん濃度測定



アスベスト除去  
作業中 アスベスト粉じん濃度測定



アスベスト専用袋へ袋詰め



養生シート類もアスベスト廃棄物  
として適正に処理します



アスベスト廃棄物産廃処理  
管理型の最終処分場

最終アスベスト粉じん濃度測定し工事報告書を作成し完了します



[トップページへ戻る](#)